

GSM/GPRS MBT80 Teknik Özellikleri

- MBT80 en az Dual Band E-GSM/GSM/GPRS 900/1800 MHz 'dir.
- MBT80 GPRS Multi-Slot Class 12 veya E-GPRS (EDGE) Class 10'dur.
- MBT80 Class 4 (2W) EGSM850/EGSM900, Class 1 (1W) GSM1800/GSM1900'dir.
- MBT80in 3V ve 1.8V SIM Arabirimi olacaktır.
- MBT80in Echo cancellation, Noise Reduction, Triple rate codec for HR, FR, EFR özelliği olacaktır.
- MBT80de Entegre GSM/GPRS TCP/IP Stack ve TCP, UDP, FTP, HTTP, SMTP, POP3 protokolleri vardır.
- MBT80in SMA veya FME anten bağlantısı vardır.
- MBT80in Minimum 1 adet RS-232 ve 1 adet RS-485 portu bulunmaktadır.
- -30°C ile +70°C arası çalışma sıcaklığında sorunsuz çalışabilir.
- MBT80in minimum 350KB RAM'i bulunur.
- MBT80in minimum 1.5MB Flash Memorysi bulunur.
- MBT80 8-30VDC arası besleme kaynağından beslenir.
- MBT80 Entegre Hardware Watchdog içermeli, donanım veya yazılım kaynaklı problemler oluşsa bile cihaz beklenen işlevleri yerine getirmeye devam edebilir.
- MBT80 yazılımlarının (Firmware ve Uygulama) güncellenmesi ve ayarlarının değiştirilmesi cihazın başına gitmeden uzaktan yapılabilebilecek yapıdadır.
- MBT80 3 metre kablolu, mıknatıslı tipte 20 Cm boyunda çubuk anten ile birlikte sağlanır.
- MBT80le 12 VDC enerji bağlantısı yapılabilmesi için en az 1 metre güç kablosu ile birlikte sağlanır.